



Klar 4 Silber 80 sr (Silber dunkel)

Sicherheits- & Sonnenschutzfolie Innen

			0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit		12,0%	<div style="width: 12%;"></div>	
	reflexion		55,0%	<div style="width: 55%;"></div>	
	absorption		33,0%	<div style="width: 33%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	58,0%	<div style="width: 58%;"></div>	
		Außen	60,0%	<div style="width: 60%;"></div>	
	durchlässigkeit		18,0%	<div style="width: 18%;"></div>	
UV-Durchlässigkeit			1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung			80,0%	<div style="width: 80%;"></div>	
Reduzierung der Blendung			83,0%	<div style="width: 83%;"></div>	
G Wert			0,20		
Emissionsgrad					
Micron	125	Klebstoff	PS		
Garantie	10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung				

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	nein
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	nein
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	nein	Verbundglas klar	!

Eigenschaften

- Splitterschutz
- Klasse 2B2 / DIN EN 12600
- Temperaturbereich -75°C bis + 220°C
- Schmelzpunkt +265°C
- Standzeit im Brandfall 10-29 Minuten (FIRTO)
- Splitterbindung bei Glasbruch
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hervorragende Eignung in Kindergärten, Schulen, Lebensmittelbereich etc.