



## Blackout Weiß 100X HC (weiß/schwarz)

Verdunkelungsfolie Außen

		0%	50%	100%
<b>Strahlungs -</b>	durchlässigkeit	1%	<div style="width: 1%;"></div>	
	reflexion	72,0%	<div style="width: 72%;"></div>	
	absorption	27,0%	<div style="width: 27%;"></div>	
<b>Licht -</b>	reflexion nach	Innen	13,0%	<div style="width: 13%;"></div>
		Außen	92,0%	<div style="width: 92%;"></div>
	durchlässigkeit		0,0%	<div style="width: 0%;"></div>
UV-Durchlässigkeit		0,0%	<div style="width: 0%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		92,0%	<div style="width: 92%;"></div>	
Reduzierung der Blendung		98,0%	<div style="width: 98%;"></div>	
G Wert				
Emissionsgrad				
<b>Micron</b>	<b>100</b>	<b>Klebstoff</b>		<b>PS</b>
<b>Garantie</b>		3 Jahre horizontale Verlegung, 5 Jahre vertikale Verlegung		

### Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	<b>ja</b>	Einfachverglasung getönt	<b>ja</b>
Isolierverglasung klar	<b>ja</b>	Isolierverglasung getönt	<b>ja</b>
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	<b>nein</b>	Verbundglas klar	<b>ja</b>

### Eigenschaften

- Verdunkelungsfolie (Außenmontage)
- Innen schwarz / Außen Weiß
- 0 % Lichtdurchlässigkeit
- 100 % UV-Schutz