



## Klar 8X HC (klar)

Sicherheitsfolie Außen

		0%	50%	100%	
<b>Strahlungs -</b>	durchlässigkeit	76,0%	<div style="width: 76%;"></div>		
	reflexion	10,0%	<div style="width: 10%;"></div>		
	absorption	8,0%	<div style="width: 8%;"></div>		
<b>Licht -</b>	reflexion nach	Innen	10,0%	<div style="width: 10%;"></div>	
		Außen	10,0%	<div style="width: 10%;"></div>	
	durchlässigkeit	83,0%	<div style="width: 83%;"></div>		
UV-Durchlässigkeit		1,0%	<div style="width: 1%;"></div>		
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		21,0%	<div style="width: 21%;"></div>		
Reduzierung der Blendung		15,0%	<div style="width: 15%;"></div>		
G Wert		0,82			
Emissionsgrad		-			
<b>Micron</b>	<b>240</b>	<b>Klebstoff</b>		<b>PS</b>	
<b>Garantie</b>		3 Jahre horizontale Verlegung, 5 Jahre vertikale Verlegung			

### Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	<b>ja</b>	Einfachverglasung getönt	<b>ja</b>
Isolierverglasung klar	<b>ja</b>	Isolierverglasung getönt	<b>ja</b>
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	<b>ja</b>	Verbundglas klar	<b>ja</b>

### Eigenschaften

- Splitterschutz (Außenmontage)
- Splitterbindung bei Glasbruch
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hervorragende Eignung in Kindergärten, Schulen, Lebensmittelbereich etc.