



## Protec 7.2 SR AG (klar, anti graffiti)

Sicherheitsfolie Innen

		0%	50%	100%
<b>Strahlungs -</b>	durchlässigkeit	<b>86,0%</b>		
	reflexion	<b>11,0%</b>		
	absorption	<b>3,0%</b>		
<b>Licht -</b>	reflexion nach	Innen	<b>11,0%</b>	
		Außen	<b>11,0%</b>	
	durchlässigkeit	<b>88,0%</b>		
UV-Durchlässigkeit		<b>1,0%</b>		
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		<b>16,0%</b>		
Reduzierung der Blendung				
G Wert		<b>0,84</b>		
Emissionsgrad				
<b>Micron</b>	<b>198</b>	<b>Klebstoff</b>		<b>PS</b>
<b>Garantie</b>		10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung		

### Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	<b>ja</b>	Einfachverglasung getönt	<b>ja</b>
Isolierverglasung klar	<b>ja</b>	Isolierverglasung getönt	<b>ja</b>
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	<b>ja</b>	Verbundglas klar	<b>ja</b>

### Eigenschaften

- Splitterschutz + Anti-Graffiti
- Zertifiziert gem. DIN EN 45545-2:2013
- Hochwertiger, klarer Anti-Graffiti-Film – rückstandsfrei ablösbar
- **zweilagig**
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hervorragende Eignung in Straßenbahnen, Bussen, Zügen etc.